

رغوة تنظيف كاربون إكس K1

PN: R1211



المزايا / الفوائد

- تركيبة عالية الأداء تذيب التلوث من غرفة الاحتراق
- تذيب بفعالية بقايا الكربون في منطقة رأس الأسطوانة وصمامات السحب والعادم
- تذيب تراكمات الكربون على حلقات المكبس وتستعيد قيم ضغط المصنع
- متوافق مع محركات البنزين والديزل
- يضمن نسبة الهواء/الوقود المتكافئة المطلوبة لكل أسطوانة (1 جرام من الوقود إلى 14.7 جرام من الهواء)
- يضمن احتراقاً مثالياً
- يمكن استخدامها لتنظيف صمامات إعادة تدوير العادم(EGR)، والشواحن التوربينية، ومجمع سحب الهواء

المواصفات التقنية



- الحالة المادية: رذاذ
- الحجم: 500 مل
- صنع في المانيا

طريقة الاستخدام

- أزل شمعات الإشعال (في محركات البنزين) أو المحاقن (في محركات الديزل) وأدخل الجهاز الاستكشافي
- رش k1 بالجهاز المدخل إلى غرفة الاحتراق
- حالما تخرج الرغوة من فتحة الوصول، توقف عن الرش واتركها لتفاعل لمدة 20-15 دقيقة
- تابع مع (k2)

PRO
SERIES

USE IT AND SEE
THE DIFFERENCE



Scan QR Code